

VRSTA CIJEVI:		METALNA-PLASTIFICIRANA							POPIS TESTOVA:	
NAZIV:		SV							RINA	ELE88003CS
INT. NAZIV:		DMA							D.A.T.	N°CA02.01257
										
Kataloški Broj	Unut. dim. +/- 1% mm	Vanj. dim. +/- 1% mm	Težina +/- 4% gr/mt	Radius savijanja statički mm	Otpornost na udar EN 50086	Otpornost na pritisak EN 50086	Pakiranje m	Boja: SIVA		
SV 210	10,0	13,5	152	40	6 J	>1250 N	25	Zaštita: Samogasiva cijev CEI EN 50086 Cijev je samogasiva i otporna na velik broj nagrizajućih tvari i spojeva (ulja, kiseline) koji se pojavljuju u industriji ZAŠTITA: IP67 Temperatura djelovanja: -15°C + 70°C Norma: HRN EN 61386-1-2007 HRN EN 61386-22:2007 Potvrđeno u lab: Hrvatska: ZIK Italija: VIGANO DI GAGGIANO Opis materijala: Cijev je izrađena iz galvaniziranog čelika te prekrivena samogasivim PVC slojem u sivoj boji		
SV 212	12,0	15,7	188	50	6 J	>1250 N	25			
SV 216	15,5	19,5	230	55	6 J	>1250 N	25			
SV 221	20,5	24,7	284	60	6 J	>1250 N	25			
SV 227	26,5	31,7	432	85	6 J	>1250 N	25			
SV 228	28,0	33,5	460	100	6 J	>1250 N	25			
SV 235	34,5	40,0	540	150	6 J	>1250 N	25			
SV 240	39,5	45,0	646	200	6 J	>1250 N	25			
SV 250	50,5	56,0	844	250	6 J	>1250 N	25			
 <p>Način spajanja metala</p>										